



IQ Quantum AirPro 6-18 monoblokkos hőszivattyú adatlap

- 3 az 1-ben megoldás
- Rendkívül hatékony működés
- Minőségi kiegészítők

Adatlap	AirPro 6	AirPro 9	AirPro 12	AirPro 15	AirPro 18
SCOP ¹	4,6	4,65	4,85	4,76	4,9
Fázisszám	1	3	3	3	3
Min. kismegszakító érték [A] ²	25	10 - 20 - 10	10 - 25 - 10	10 - 25 - 10	16 - 25 - 16
Környezeti hőm.: DB/WB = 20/15°C, Vízhőm.: 55/15°C					
Fűtő telj. [kW]	8,2	12,3	16,4	20,5	24,6
Felvett telj. [kW]	1,7	2,69	3,5	4,48	5,37
COP	4,82	4,57	4,69	4,58	4,58
Környezeti hőm.: DB/WB = 7/6°C, Vízhőm.: 35/30°C					
Fűtő telj. [kW]	6	9,2	12	14,5	18
Felvett telj. [kW]	1,36	2,08	2,67	3,3	3,9
COP	4,41	4,42	4,49	4,39	4,62
Felvett áram [A]	6,31	3x3,35	3x4,31	3x5,39	3x6,42
Környezeti hőm.: DB/WB = 7/6°C, Vízhőm.: 45/40°C					
Fűtő telj. [kW]	5,9	9,6	11,6	15,2	18,5
Felvett telj. [kW]	1,66	2,69	3,25	4,35	5,18
COP	3,55	3,57	3,57	3,49	3,57
Felvett áram [A]	7,7	3x4,35	3x5,3	3x7,1	3x8,4
Környezeti hőm.: DB/WB = 7/6°C, Vízhőm.: 55/50°C					
Fűtő telj. [kW]	5,5	8,5	10,9	13,5	16,3
Felvett telj. [kW]	1,96	2,98	3,73	4,82	5,64
COP	2,81	2,85	2,92	2,8	2,89
Felvett áram [A]	9,08	3x4,82	3x6,03	3x7,79	3x9,12
Környezeti hőm.: DB/WB = 2/1°C, Vízhőm.: 35/30°C					
Fűtő telj. [kW]	5,8	9,3	11,4	14,7	17,2
Felvett telj. [kW]	1,49	2,37	2,81	3,74	4,42
COP	3,89	3,92	4,06	3,93	3,89
Felvett áram [A]	7,28	3x3,83	3x4,54	3x6,05	3x7,14
Környezeti hőm.: DB/WB = 2/1°C, Vízhőm.: 45/40°C					
Fűtő telj. [kW]	5,6	8,4	10,9	13	15,4
Felvett telj. [kW]	1,8	2,66	3,4	4,09	4,95
COP	3,11	3,16	3,21	3,18	3,11
Felvett áram [A]	8,35	3x4,3	3x5,5	3x6,61	3x8
Környezeti hőm.: DB/WB = 2/1°C, Vízhőm.: 55/50°C					
Fűtő telj. [kW]	5,3	7,9	10,3	12,4	14,7
Felvett telj. [kW]	2,05	2,97	3,83	4,64	5,68
COP	2,59	2,66	2,69	2,67	2,59
Felvett áram [A]	9,51	3x4,8	3x6,19	3x7,5	3x9,18
Környezeti hőm.: DB/WB = -10/-11°C, Vízhőm.: 35/30°C					
Fűtő telj. [kW]	5	8,1	10,1	12,4	15,5
Felvett telj. [kW]	1,76	2,81	3,49	4,18	5,2
COP	2,84	2,88	2,89	2,97	2,98
Felvett áram [A]	8,16	3x4,54	3x5,64	3x6,76	3x8,41

Adatlap	AirPro 6	AirPro 9	AirPro 12	AirPro 15	AirPro 18
Környezeti hőm.: DB/WB = 35/—°C, Víz hőm.: 12/7°C					
Hűtő telj. [kW]	5	7,6	10,1	12,6	15
Felvett telj. [kW]	1,73	2,59	3,36	4,26	4,93
EER	2,88	2,93	3,01	2,96	3,04
Felvett áram [A]	8,02	3x4,19	3x5,43	3x6,89	3x7,97
Általános adatok					
Max áram [A]	23	5,9-18,9-5,9	7,1-20,1-7,1	8,9-21,9-8,9	10,1-23,1-10,1
Zaj [dBA]	47	48	50	52	53
Kompresszor	Panasonic/Toshiba, iker-forgódugattyús, egyenáramú (DC), EVI				
Ventilátor	Kefe nélküli egyenáramú (BLDC) motor				
Vezérlő	Egyenáramú (DC) Inverteres				
Fűtővíz hőcserélő	Ellenáramú lemezes				
Hűtőkör szabályozása	Elektronikus				
Tartalék fűtőpatron	3 kW				
Hűtőközeg	R32				
Hűtőközeg töltőtömeg [kg]	0,95	1,3	1,6	2,15	2,3
Maximális levegőáram [m3/óra]	2400	3800	4800	6200	7000
Keringető szivattyú	Wilo RS15/6		Wilo RS25/8		
Névleges térfogatáram [l/óra]	1000	1500	2000	2400	3000
Min. térfogatáram [l/óra]	600	750	960	1300	1500
Max. térfogatáram [l/óra]	1400	2100	2800	3500	4200
Tágulási tartály térfogat [liter]	2	2	2	5	5
Névleges víznyomás [MPa]	0,2				
Víznyomás tartomány [MPa]	0,1 - 0,6				
Víz kör csatlakozás	1"				
Méret (Szé*Ma*Mé) [mm]	950*652*405	1050*838*425	1050*943*425	1050*1343*425	
Tömeg [kg]	78	100	109	145	155
Csomag méret (Szé*Ma*Mé) [mm]	1030*800*460	1120*990*490	1120*1085*490	1120*1500*490	
Csomag tömeg [kg]	85	108	128	152	162

1 - Gyártói mérés

Kiadva: 2026.04.28.

2 - A berendezésez szükséges minimális kismegszakító igény. Több fogyasztó esetén ugyanazon a mérőórán ettől nagyobb érték lesz szükséges.

Forgalmazó:



EU-SOLAR
SOCIETAS EUROPAEA

EU-SOLAR SE

7630 Pécs, Kokszt utca 127.

+36 72 999 000

ugyfelszolgalat@eu-solar.hu

www.eu-solar.hu



iqquantum.hu

Az adatlapban szereplő tartalommal kapcsolatban a nyomdahibákról, elírásokról és értelmezési félreértésekből eredő károkért az EU-SOLAR SE felelősséget nem vállal. A katalógus részleges vagy teljes sokszorítása, utánnnyomása kizárólag az EU-SOLAR SE írásos hozzájárulásával lehetséges.

EU-SOLAR SE Pécs,
© 2026. április

Kiadva: 2026.04.28.